

Manual de Instruções – Carrinho Passeio – Modelo 199

Coloque o carrinho com as alças para cima, abra a trava de segurança na lateral. Deixe cair às rodas dianteiras para poder armá-lo.

Pise na barra transversal, para abrir e travar o carrinho, evitando que ele feche acidentalmente.

Coloque a capota encaixando sobre o plástico da ferragem da estrutura, e prenda o elástico neste mesmo plástico; para esticar a capota aperte as travas laterais da capota.

Encaixe as rodas de forma que as que possuem o freio ficam na parte de trás do carrinho de acordo com o encaixe.

Para reclinar o encosto puxe para trás de forma simultânea os dois ferros das laterais do encosto e posicione o encosto em uma das três posições possíveis.

Freios: Para frear o carrinho, pise no freio vermelho que se encontra entre as rodas traseiras. Levantando o freio as rodas são destravadas.

Cinto de Segurança: Deve ser usado passando o cinto por dentro do tecido que fica entre as pernas do bebê e encaixando as extremidades. Sempre utilize o cinto de segurança, quando colocar o bebê no carrinho.

Barra de proteção frontal: A barra de proteção frontal é acolchoada e pode ser simplesmente levantada ou aberta ao meio, na junção plástica, para tanto aperte uma parte contra a outra para destravar e abrir, ou para travar; observe quando for encaixar as extremidades, que encaixem nas ranhuras.

Cesto porta trecos na parte inferior do carrinho.

Advertências:

As bolsas, sacolas de compras, pacotes de fraldas, ou acessórios podem afetar a estabilidade do carrinho.

Certifique-se que o carrinho esteja, completamente parado, e travado na posição aberta antes de sentar a criança no carrinho.

Não utilize o carrinho em escadas.

Não permita que seu carrinho seja utilizado como brinquedo.

Não force o carrinho para abri-lo ou fechá-lo, verifique onde esta trancando e refaça a operação.

Lave o forro do carrinho com água fria e produtos neutros

Capacidade de carga do carrinho é de 18 Kg.

Composição têxtil: 65% poliéster, 35% algodão, modo de conservação encontra-se em uma etiqueta na parte traseira superior do encosto.

