


Instruções de Montagem e Uso do Berço para Viagem
Modelo 817

Como montar seu Berço de Viagem.

1º Passo

Abra a sacola, tire o berço e coloque-o em posição vertical.
 Solte as fitas de velcros.
 Coloque o colchão de lado para uso posterior.




2º Passo

Afaste os quatro lados do cercado.
SEM EMPURRAR O FUNDO do cercado para baixo; comece a montagem das laterais.
 Levante as 04 laterais até que se ouça um "clíc", uma de cada vez, uma vez travadas as laterais.
EMPURRE O FUNDO DO CERCADO PARA BAIXO, até que o berço esteja com o tecido do fundo esticado e completamente armado.




3º Passo

Ponha o colchão dentro do berço com o lado acolchoado para cima. Ou coloque sobre a capa da segunda altura. Para utilizar a segunda altura (capa com cantoneiras e ferragens) após retirar do plástico e separá-las por tamanho e diâmetro, onde teremos:
 04 cantoneiras plásticas
 02 ferragens maiores = largura da 2ª altura
 02 pares macho e fêmea = comprimento da 2ª altura.
 02 pares macho e fêmea (diâmetro maior) = suporte do fundo da 2ª altura.




No início da montagem pegue uma das ferragens = (largura) e introduza na costura d capa da 2ª altura, no sentido da largura, em seguida prenda as cantoneiras plásticas na ferragem e encaixe sobre o canto do cercado.
 Logo a seguir pegue as ferragens macho e fêmea, de menor diâmetro, encaixe as duas e introduza na costura do cercado no sentido comprimento de forma a se conectarem as cantoneiras e encaixe sobre os cantos.
 Proceda da mesma forma com os outros lados.
 Após este passo, deverá ser colocadas as ferragens nas costuras do fundo uma a uma e por último, conecte macho e fêmea, logo a seguir coloque o fundo alcochoado sobre as estruturas metálicas. Para desmontar proceda de forma inversa a montagem.



4º Passo

Para desmontagem retire o colchão, puxe o fundo do berço para cima, destrave as laterais, coloque a capa com velcros e guarde na bolsa do cercado.
 Ao desmontar as laterais verifique que ao apertar a parte central da lateral onde tem um botão de travamento que ele destrave de ambos os lados da ferragem, para isto ao apertar o botão mexa o punho para frente e para trás no sentido das ferragens para assegurar que ambos os lados estão soltos.
 Caso não feche completamente de forma compacta, não force, volte e repita a operação no local até que fique bem compacto.



Capacidade de peso, 18 Kg ou quando a criança começar a sair do berço.
 Use somente produtos neutros para lavar o tecido.
 Seque a sombra.

* Somente para o modelo 812, acompanha um trocador para ser usado na 1ª etapa.

Para montar prenda os dois ganchos na lateral e verifique que os outro dois suportes apoiem na lateral.
 Pode também ser usado como bolsa.

