


**Instruções de Montagem e Uso do Berço para Viagem
Modelo 834**


1º Passo

Abra a sacola, tire o berço e coloque-o em posição vertical.

Solte as fitas de velcros.

Coloque o colchão de lado para uso posterior.

2º Passo

Afaste os quatro lados do cercado.

SEM EMPURRAR O FUNDO do cercado para baixo; comece a montagem das laterais.

Levante as 04 laterais até que se ouça um “clic”, uma de cada vez, uma vez travadas as laterais.

EMPURRE O FUNDO DO CERCADO PARA BAIXO, até que o berço esteja com o tecido do fundo esticado e completamente armado.

3º Passo

Ponha o colchão dentro do berço com o lado acolchoado para cima. Ou coloque sobre a capa da segunda altura.

Para utilizar a segunda altura (capa com ganchos e 04 ferragens)

Pegue as ferragens e monte-as de forma a ficar um par; coloque-as, na costura existente por baixo da capa com ganchos.

Coloque a capa sobre o berço prendendo através dos ganchos.

4º Passo

Montando o trocador: Retire o trocador da embalagem juntamente com duas ferragens e duas laterais.

Insira as duas laterais na costura do tecido (lado menor) com a parte plástica para o lado de fora do tecido. Passe o velcro pela ranhura e prenda por baixo do trocador.

Verifique os dois tubos, aquele que possui um pino de travamento em cada uma das extremidades, deve ser colocado no braço que possui os furos para o travamento desta ferragem.

As ferragens devem ser colocadas, inserindo por dentro da costura lateral de forma a sair na outra ponta e introduzir na cantoneira plástica. O segundo tubo vem com um parafuso, o qual deve ser retirado antes de inserir na costura, coloque a cantoneira plástica na extremidade deste último tubo e aparafuse por dentro da cantoneira plástica na coincidência dos furos. Por último introduza as ferragens pequenas do braço na cantoneira até ouvir o clic de travamento. Uma vez montado o trocador este pode ser colocado sobre as laterais maiores, ficando o trocador encaixado no cercado.

O trocador pode ser dobrado na metade sem que se retire do cercado.

5º Passo

Para desmontagem retire o colchão, puxe o fundo do berço para cima, destrave as laterais, coloque a capa com velcros e guarde na bolsa do cercado.

Ao desmontar as laterais verifique que ao apertar a parte central da lateral onde tem um botão de travamento que ele destrave de ambos os lados da ferragem, para isto, ao apertar o botão, mexa o punho para frente e para trás, no sentido das ferragens afim de assegurar que ambos os lados estão soltos.

Caso não feche completamente de forma compacta, não force, volte e repita a operação no local até que fique bem compacto.

CUIDADOS:

Capacidade de peso, 18 Kg ou quando a criança começar a sair do berço.

Use somente produtos neutros para lavar o tecido.

Seque a sombra.

Acompanha um trocador para ser usado sobre as laterais do berço. Utilize o cinto de segurança quando o bebe estiver no trocador, para evitar que ele role. Para montar prenda os dois ganchos na lateral e verifique que, os outros dois suportes apoiem na lateral.

Nunca deixe o bebe no trocador sem o cinto de segurança e sob a máxima atenção.

Composição têxtil: 65% Poliéster e 35% Nylon.

